

# KT-V330

## Kamera Full HD PTZ

Full HD 1080P/50  
DVI-I, 3G HD-SDI  
12 x zoom optyczny  
Soczewki: OLYMPUS  
Sensor: PANASONIC  
Kąt widzenia: 72,5°



Kamera	
Rozdzielczości wideo	1080p/60, 1080p/59,94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59,94, 1080i/50, 720p/60, 720p/59,94, 720p/50, 720p/30, 720p/29,97, 720p/25
Sensor	1/3", CMOS, Calc. licz. pix 2,74M, Efektywna licz. pix: 2,07M
Skanowanie	Progresywne
Zoom optyczny	12x, f3,5mm ~ 42,3mm, F1,8 ~ F2,8
Przesłona	1/25s ~ 1/10000s
Balans bieli	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
Kompensacja ośw. tylnego	TAK
Cyfrowa redukcja szumów	2D&3D
Video S/N	≥55dB
Kąt widzenia w poziomie	72,5° ~ 6,9°
Kąt widzenia w pionie	44,8° ~ 3,9°
Zasięg ruchu w poziomie	±170°
Zasięg ruchu w pionie	-30° ~ +90°
Szybkość ruchu w poziomie	1,7° ~ 100°/s
Szybkość ruchu w pionie	1,7° ~ 69,9°/s

Montaż pod sufitem	TAK
Preseety	128
Dokładność preseetów	≤0,2°
Preseety	245
Dokładność preseetów	≤0,1°
Złącza	
Wyjścia HD	1xDVI (HDMI, YPbPr) 1x3G HD-SDI
Sterowanie	1xRS-232 IN: 8pin Min DIN, do 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS-232 OUT: 8pin Min DIN, do 30m, Protocol: VISCA
Złącze zasilania	JEITA type (DC IN 12V)
Informacje ogólne	
Zasilanie	12V DC (10,8 ~ 13,0V DC)
Temperatura pracy	-5 ~ 50°C
Temperatura przechowywania	-20 ~ 60°C
Pobór mocy	12W
Wymiary	240mm x 144mm x 160mm
Waga	2,5kg



	V30N	V50	V50U	V51N	V51U	V60	V60N	V61	V300	V330	V500	V500N	V510N
1080P60/50	X	X	X	X	X	V	V	V	V	V	X	X	X
1080i60/50	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1080P30/25	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
720P60/50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
720P30/25	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
NTSC	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PAL	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
HDMI	X	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V
DVI-I	X	X	X	X	X	X	X	X	V	V	X	X	X
SDI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
CVSB	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V
Audio In	X	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V
RJ-45	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	V
USB 3.0	X	X	V	X	V	X	X	X	X	X	X	X	X
USB 2.0	V	V	X	V	X	V	V	V	X	X	V	V	V
RS-232-IN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
RS-232 OUT	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X
RS-485	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V
Streaming IP	1080P30	X	1080P30	1080P30	1080P30	X	1080P30	1080P30	X	X	X	1080P30	1080P30
Wideo USB	X	X	1080P30	X	1080P30	X	X	X	X	X	X	X	X
Soczewki	Tamron	Tamron	Tamron	Olympus	Tamron	Tamron	Tamron	Tamron	Tamron	Olympus	Tamron	Tamron	Tamron
Sensor	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Max.jasność obiektywu	F1,6	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8
Zoom optyczny	20x	20x	20x	12x	12x	20x	20x	12x	20x	12x	20x	20x	12x
Zoom cyfrowy	16x	16x	16x	16x	16x	16x	16x	16x	16x	X	16x	16x	X
Cyfrowa redukcja szumów	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Kąt widzenia w poziomie	50,5°	60,7°	60,7°	72,5°	72,5°	60,7°	60,7°	72,5°	60,7°	72,5°	60,7°	60,7°	72,5°
Kąt widzenia w pionie	29,7°	34,1°	34,1°	44,8°	44,8°	34,1°	34,1°	44,8°	34,1°	44,8°	34,1°	34,1°	34,1°
Zakres ruchu w poziomie	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°
Zakres ruchu w pionie	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°
Montaż pod sufitem	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Wymiary (mm)	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	240x144x160	240x144x160	240x144x160	240x144x160	240x144x160
Waga (kg)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Rozdzielczości wideo

Złącza

USB/IP

Optyka

Ogólne