

Jakość rozmów  
głosowych,  
o której się mówi.

Ascom d43

## Ascom d43. Zaawansowany technologicznie. Niesamowicie łatwy w obsłudze.

### Szerokopasmowy dźwięk - zaleta Ascom d43

Telefon Ascom d43 został wyposażony w funkcję „dźwięk szerokopasmowy” o rozszerzonym paśmie 50 Hz – 7000 Hz zapewniającym wyjątkową jakość dźwięku, która pozostawia w tyle tradycyjną telefonię. Dzięki zgodności ze starszymi modelami telefon ten osiąga znakomitą jakość dźwięku nawet w przypadku komunikacji z konwencjonalnymi urządzeniami. Ascom d43 — jakość rozmów głosowych, o której się mówi.

### Łatwość obsługi i równie proste zarządzanie

Ascom d43 umożliwia zarządzanie scentralizowane. Przy pomocy menedżera urządzeń Ascom Unite można łatwo bezprzewodowo przesyłać aktualizacje oprogramowania i synchronizować parametry. Ustawienia każdego telefonu są przechowywane i zarządzane centralnie.

### Kontakty, kontakty i jeszcze raz kontakty

Ascom d43 posiada wewnętrzną książkę telefoniczną o pojemności 250 kontaktów. Można również pobrać dodatkowe 1000 wpisów z lokalnej firmowej książki telefonicznej. Aby umożliwić wyszukiwanie innych, niezbędnych w danej chwili kontaktów, użytkownicy mają również dostęp do centralnej książki telefonicznej.

### Ascom d43:

- Szerokopasmowy dźwięk
- Wysoka jakość rozmów głosowych
- Scentralizowane zarządzanie
- Centralna firmowa książka telefoniczna
- Do 5 numerów alarmowych
- Prosta rejestracja



**ascom**

**ASCOM d43 – PRZEGLĄD FUNKCJI**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Szerokopasmowy dźwięk</li> <li>Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT</li> <li>Wysoka jakość rozmów głosowych</li> <li>Prosta rejestracja</li> <li>Scentralizowane zarządzanie</li> <li>Lista ostatnich 25 połączeń</li> <li>Centralna książka telefoniczna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokalna książka telefoniczna (250 wpisów)</li> <li>Firmowa książka telefoniczna (1000 wpisów)</li> <li>Dynamiczna moc sygnału</li> <li>Tryb głośnomówiący</li> <li>Funkcja wibracji</li> <li>Duży, podświetlany wyświetlacz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 języków + 1 do pobrania</li> <li>Zestaw słuchawkowy ze standardowym złączem</li> <li>Ręczna i automatyczna blokada klawiatury</li> <li>Do 5 numerów alarmowych</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE ASCOM d43**

<p><b>Wymiary</b> 137 x 52 x 21,5 mm.  <b>Waga</b> (z baterią i klipsem) 114 g.  <b>Wyświetlacz</b> 1,8". 28 x 35 mm.</p>	<p><b>Dźwięk</b>          Sygnał dzwonka: 8 stopni regulacji.          Głośnik: 8 stopni regulacji, co 3 dB.          Maks. poziom głośności dzwonka: 88 dBA w odł. 10 cm.          Głośnik: funkcja głośnomówiąca (duplex).</p>	<p><b>Książka telefoniczna</b>          Centralna książka telefoniczna: nieograniczona liczba wpisów.          Firmowa książka telefoniczna: 1000 wpisów.          Lokalna książka telefoniczna: 250 wpisów.          Dobór dzwonek do poszczególnych kontaktów.</p>
<p><b>Interfejs użytkownika</b>          Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości z białym podświetleniem LED. 262K kolorów.          Wskaźnik: dźwiękowy, sygnalizujący połączenia przychodzące i ładowanie.          Wibracje: połączenia przychodzące.          Przyciski i klawisze: 3 klawisze, przycisk 4-kierunkowej nawigacji, przycisk odbierania połączeń, przycisk rozłączania połączeń i włączania/wyłączania telefonu, klawiatura numeryczna i regulacja głośności „w górę/w dół”.</p>	<p><b>Rozmowy telefoniczne</b>          Sygnalizacja: 14 sygnałów dzwonka, wibracje.          Odbieranie połączeń: naciśnięcie przycisku lub odbieranie automatyczne.          Pojemność listy połączeń: 25 połączeń odebranych, wybranych i nieodebranych z sygnaturą czasową. Do 5 numerów alarmowych: wybieranie natychmiastowe bez odblokowywania klawiatury.</p>	<p><b>Bezpieczeństwo i szyfrowanie</b>          Pełna obsługa funkcji DECT Security EN300 444 N35 według specyfikacji DECT.</p>
<p><b>Języki</b>          18 języków: czeski, duński, niderlandzki, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski (brazylijski), rosyjski, słowacki, hiszpański, szwedzki i turecki + 1 do pobrania.</p>	<p><b>Wiadomości</b>          Maks. długość: 12 znaków na telefon.          Przechowywanie: 0 wiadomości.</p>	<p><b>Akumulator</b>          Typ: litowo-jonowy.          Czas rozmów: 16 godzin w warunkach optymalnych.          Czas czuwania: 180 godzin w warunkach optymalnych.          Czas ładowania: &lt; 4 godz.          Cykle rozładowania / ładowania: &gt;= 65% pojemności po 500 pełnych cyklach ładowania / rozładowania.</p>
<p><b>Radio</b>          Wykrywanie protokołu DECT: automatyczne wykrywanie i konfiguracja US DECT i EU DECT podczas początkowej rejestracji.          Zakres częstotliwości: UE (1880-1900 MHz), USA (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), inne (1900-1920 MHz).          Modulacja: GFSK.          Separacja międzykanałowa: 1,728 MHz.          Antena: wbudowana. Czułość: -93 dBm.          Moc promieniowania: UE 250 mW, USA 100 mW</p>	<p><b>Dane środowiskowe</b>          Temperatura robocza: od 0°C do +40°C.          Temperatura przechowywania<sup>1</sup>: od -20°C do +60°C.          Ochrona obudowy: IP40, IEC EN60529.          Odporność na działanie pól elektromagnetycznych: 3 V/m EN61000-4-3.          Odporność na wyładowania elektrostatyczne: wyładowanie kontaktowe 4 kV, wyładowanie w powietrzu 8 kV (EN61000-4-2).          Test upadkowy, produkt standardowy: IEC 60068-2-32, procedura 1, liczba upadków produktu: 12 razy z wysokości 1 m.</p>	<p><b>Złącza</b>          Złącze wielozadaniowe do ładowania akumulatora, pobierania oprogramowania i konfiguracji.          Standardowe złącze słuchawkowe 3,5 mm.</p> <p><b>Zgodność</b>          Zgodność ze standardami obowiązującymi w UE, USA, Kanadzie i Australii – patrz karta katalogowa.</p> <p><b>Akcesoria</b>          Patrz arkusz zawierający informacje na temat akcesoriów.</p>

<sup>1</sup> Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych w wysokich temperaturach może szybko i trwale zmniejszyć ich wydajność.