

Kamera PanaCast® 2

Pierwsza na rynku kamera USB Plug&Play z panoramiczną rozdzielczością 4K



Kąt widzenia w poziomie: 180°

Kamera PanaCast® 2 to urządzenie USB typu Plug-and-Play, które łączy się bezpośrednio z komputerem PC lub Mac. Zapewnia strumień wideo o jakości panoramicznej 4K i dźwięk stereo.

PanaCast 2 zmienia sposób, w jaki widzimy i łączymy się elektronicznie. Pozwala za pomocą prostego podłączenia do portu USB, dodać do spotkań online, naturalne dla ludzkiego oka pole widzenia.

Skorzystaj z PanaCast 2, aby poprawić zdalną współpracę przez popularne aplikacje i usługi wideo, jak Skype® dla firm, Skype®, Cisco WebEx®, Citrix® GoToMeeting®, Google® Hangouts™, Facebook®, Spontania, Yealink Cloud i wiele innych. Aby rozpocząć korzystanie z kamery, wystarczy ją podłączyć i uruchomić, bez konieczności pobierania i instalowania jakichkolwiek sterowników lub oprogramowania.

Zalety

- Kąt widzenia: 180° x 54°
- Podłączenie Plug-and-Play
- USB 3.0 i USB 2.0
- Wideo do 4,15 MP
- Dobrej jakości wideo w każdej rozdzielczości
- Wbudowane mikrofony stereo HD
- Współpracuje z Microsoft® Lync®, Skype®, Cisco WebEx®, Citrix® GoToMeeting®, Google® Hangouts™, Facebook® i innymi



Wąski kąt widzenia - wideo z trzech tradycyjnych kamer



Panoramiczne wideo z kamery PanaCast 2

Kamera PanaCast 2 tworzy wideo panoramiczne, łącząc obrazy z trzech kamer jednocześnie. Strumienie wideo przetwarzane są w procesorze wideo PanaCast, aby z bardzo niskim opóźnieniem <~5 ms, dynamicznie łączyć, optymalizować i renderować wideo na poprawny i spójny dla ludzkiego oka obraz.

Specyfikacja

Techniczna specyfikacja

- Panoramiczne-4k: 3840 x 1088; 4,15 MP YUV 4:2:2, MJPEG
- HD: 1920 x 1088; 2,1 MP YUV 4:2:2, MJPEG
- Kąt widzenia ~180° (poziom) x 54° (pion)
- 188° DFOV
- Regulowany zestaw poleceń FOV przez UVC PTZ
- Częstotliwość wyświetlania klatek: 30fps
- Opóźnienia: <= 5ms
- Zasilanie 5V
- 0,3 m to Infinity – Stały Fokas (każda kamera)
- Natężenie oświetlenia 10 lx
- Wbudowany Motion JPEG (M-JPEG)
- Automatycznie wykrywanie 50/60 Hz
- Zarządzanie jakością obrazu
 - Ostrość
 - Jasność
 - Gamma
 - Saturacja
 - Balans bieli (ręczny)
- Kontrola stanu
 - Wbudowany LED
 - Aplikacja ePTZ (opcjonalnie)
- Zgodność
 - FCC część 15 klasa A (tylko do użytku komercyjnego)
 - ROHS, REACH

Wymagania systemowe

- Plug-and-Play dla zastosowania z Windows i Mac
- Obsługa sterownika USB Video Class (UVC)
- USB 2.0/3.0
- Windows 7,8,8.1 lub nowszy
- Mac OS X 10.9 lub nowszy

Informacje o produkcie

- Waga: 125 g
- Szerokość: 60 mm
- Wysokość: 25 mm
- Długość: 74 mm
- Środowisko pracy:
temperatura 0° C - 40° C
wilgotność: 15%-85% (bez kondensacji)

Zawartość opakowania

- Kamera PanaCast® 2
- Stojak na stół/Mocowanie do ściany
- Skrócona instrukcja obsługi
- Kabel USB 3.0
- Zasilacz

Gwarancja

- 1 rok

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zcena, które mogą powodować niepożądane działanie



Importer i dystrybutor w Polsce



KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
Rakowiecka 30
02-528 Warszawa
22 646 76 76
www.kontel.pl



/kontelpl



/company/kontel

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiegokolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.