

RTX

RTX8430 Specyfikacja



Wireless



RTX8430

RTX8430 to podstawowy model telefonu dla systemu IP-DECT RTX8630.

Funkcje telefonu:

- Obsługa HD audio (G.722)
- Wyświetlacz 1,44" TFT, 128 x 128
- Dzwonki polifoniczne
- Lokalna książka telefoniczna
- Obsługa centralnej książki telefonicznej
- Gniazdo do słuchawki nagłownej, 3.5mm
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania
- Szerokopasmowy tryb głośnomówiący

W pudełku:

- 1 telefon RTX8430
- 2 akumulatory AAA
- 1 ładowarka biurkowa
- 1 zasilacz



Specyfikacja Techniczna RTX8430

audio

- kodek G722 audio HD
- kodek G726 audio standard
- głośnomówiący - HD
- zgodne z HAC

wyświetlacz

- Kolor, TFT, 1,44"
- 128 x 128 pikseli
- 64 tys. kolorów

klawiatura

- 21 przycisków
- 2 przyciski "soft"
- 5-kierunkowy kursor
- Odebranie i zakończenie rozmowy
- Blokada klawiatury

podłączenie słuchawki

- 3.5mm, zgodne z iPhone

DECT

- Częstotliwość
 - 1880 - 1900MHz (EU)
 - 1910 - 1930MHz (LATAM)
 - 1920 - 1930MHz (US)
- Poziomy zasilania: 4
- Jedna antena
- Obsługa szyfrowania
- 1 rejestracja w systemie

dzwonek

- 5 melodii, 6 poziomów
- Cichy dzwonek
- Kontrola głośności
- Powiadomienia, modyfikowalne (naładuj akumulator, słaby zasięg)

funkcje

- Lista połączeń (20 ostatnich): odebrane, nieodebrane, wychodzące
- Oddzwanianie z listy połączeń
- Szybkie wybieranie
- Obsługa centralnej książki (jeden serwer LDAP)
- Lokalna książka 50 wpisów (1 numer na 1 nazwisko)
- Data i czas na wyświetlaczu
- Obsługa DND
- Obsługa CFU/CFB/CFx
- Połączenia oczekujące
- Połączenia konferencyjne

rozmiar i waga

- Wymiary: 41 x 135 x 25mm
- Waga: 108g z akumulatorami

Wydajność

- Czas rozmowy: do 8 godzin
- Czas czuwania: 75 godzin
- Akumulator 2 AAA NiMh, 600mAh
- Zasięg:
 - na zewnątrz do 300m
 - wewnątrz do 50 m

środowisko pracy

- Obudowa IP20
- Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza

odporność

- Upadek: 1m
- Klawiatura: 40.000 przyciśnień
- Ścieralność klawiatury: standard

ładowarka

- Czas ładowania: 10 godzin
- Wtyczka: EU
- Ładowarka biurkowa

certyfikaty

- Radio: EN 301 406
- EMC:
 - EN 301 489-1
 - EN 301 489-6
- Bezpieczeństwo: EN 60950-1
- FCC part 15



Importer i dystrybutor w Polsce
KONTEL
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
Tel. 22 646 76 76, rtx@kontel.pl